SONY

ポータブルモニター

# LPM-770BP

仕様書

## LPM-770BPは、高画質・多機能なコンパクト7型液晶モニターです。

### 主な仕様

| | |
|---|---|
| LCDパネル | ：TFTアクティブマトリクス |
| 有効画素率 | ：99.99% |
| 画面サイズ | ：7型 |
| 解像度（水平×垂直） | ：800ドット×480ライン |
| 視野角（左/右、コントラスト>10:1） | |
| | ：80度/80度 |
| スキャン | ：ノーマル（0%）、オーバースキャン（5%）、フルスクリーン |
| 有効表示画面（幅×高さ、対角） | |
| | ：152.4mm×91.5mm、177.8mm |
| アスペクト比 | ：15:9 |
| スピーカー | ：モノラル |
| 入出力端子 | |
| 　コンポジット入力*1 | ：BNC×2 |
| 　HDMI入力 | ：HDMI（TypeA）端子×1 |
| 　コンポーネント入力 | ：BNC×3 |
| 　音声入力端子 | ：ステレオミニ×1 |
| 　DC IN端子 | ：DC12V（XLRタイプ4ピン×1） |
| 　コンポジット出力 | ：BNC×2（ループスルー） |
| 　ヘッドホン出力 | ：ステレオミニ×1 |
| 三脚およびアングル取り付け用ネジ穴 | |
| | ：1/4-20UNC |
| 電源 | ：DC7.2V（リチャージャブルバッテリーパックNP-F970／F770） |
| | DC12V |
| 消費電力 | ：最大約15W |
| 動作温度 | ：0～40℃ |
| 推奨使用温度 | ：20～30℃ |
| 動作湿度 | ：30～85%（結露のないこと） |
| 動作気圧 | ：700～1060hPa |
| 保存・輸送温度 | ：－20～＋60℃ |
| 保存・輸送湿度 | ：0～90% |
| 保存・輸送気圧 | ：700～1060hPa |
| 最大外形寸法（幅×高さ×奥行） | |
| | ：約186×146×66mm |
| 質量 | ：約840g（本体のみ） |
| 付属品 | |
| 　フード（1）、取扱説明書（1） | |

＊1：ジッターなどがあるビデオ信号を入力すると、画像が乱れることがあります。その場合は、TBC（タイムベースコレクター）の使用をおすすめします。